

Pintura vinílica satinada

Exterior / Interior



AKROSATIN Ref. ST00

Pintura satinada exteriores-interiores a base de copolímeros vinílicos en fase acuosa. Excelente cubrición, blancura, rendimiento y facilidad de aplicación.


Especialmente diseñada para la protección de toda clase de exteriores incluso en las climatologías más duras, así como para alta decoración de interiores donde se desee un elegante acabado satinado.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad	
0,75 l	(1)
	(2)
3 l	(1)
	(2)
8 l	(1)
13 l	(1)
	(2)

(1) Blanco, Negro, Teja, Ocre y Tabaco.
(2) Bermellón, Azul, Verde y Amarillo Real.

Producto	Pintura plástica de acabado satinado.
Uso	Alta decoración de toda clase de paramentos exteriores e interiores.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Dispersiones versáticas de última generación.
Color	Colores carta y base.
Brillo	Satinado.
Propiedades	Gran resistencia e impermeabilidad. Resistencia al exterior.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 minutos. Repintado: 1 hora, mínimo.
Rendimiento	8-14 m² por litro.
Limpieza	Agua.



Gama decoración



Pintura vinílica satinada exterior/interior

Gran resistencia e impermeabilidad. Resistencia al exterior.

Ficha técnica | **AKROSATIN** | **Ref. ST00**

Tipo

Pintura satinada exteriores-interiores a base de copolímeros vinílicos en fase acuosa. Excelente cubrición, blancura, rendimiento y facilidad de aplicación.

Destino

Especialmente diseñada para la protección de toda clase de exteriores incluso en las climatologías más duras, así como para alta decoración de los interiores donde se desee un elegante acabado satinado.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Elevado grado de resistencia e impermeabilidad.
- Colores sólidos a la luz y altamente resistentes al exterior.
- Super satinado.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,230 Kg/l.
Viscosidad: 40 ± 5 Poises.
Contenido sólido:
Brillo: Satinado.
Olor: Agradable.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.
Productos complementarios:
En superficies en mal estado, es aconsejable aplicar previamente fondo fijador-sellador AKROFIX (Ref. AFX0).
Modo de empleo:
Agitar antes de usar.
Superficies nuevas: aplicar directamente.
Superficies viejas: eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.
Aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Diluir la primera mano con un máximo del 20% de agua y la 2ª del 10% al 15%.

RENDIMIENTO

De 8 a 14 m^2 por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- Seco al tacto: 30 minutos aproximadamente.
- Dejar pasar mínimo 1 hora entre la aplicación de la 1ª y 2ª capa.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperaturas de soporte inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-GM-20/10/2008-DF

